REGULADOR IND. DE PRESIÓN EOLO

para instalar en cañerias para soldar-cortar y calentar: AF1440- AF1480

El Eolo cambio por dentro ahora puede regular 14 bar (oxígeno)

Conexión de entrada 1/2" BSP

Características principales

- Regulación de presión a pistón
- Máxima capacidad de corte 400 mm
- Caudal máximo a 8 bar 80 m³/h de oxígeno
- Presión máxima de trabajo 14 bar de oxígeno
- Presión máxima de trabajo 01 bar de acetileno
- Latón (bronce) de barra maciza

» Hechos a partir de barra maciza de latón.
» Caudal a 8 bar 80m³/h (en oxígeno) permite cortar hasta 400mm.
» Mecanismo robusto y confiable.
» Para corte, calentamiento y soldadura.
» Regulacion a pistón.
» Ideal para pantógrafos (oxígeno de corte).
» Mantenimiento muy sencillo (se pueden encontrar Eolos. de más de 30 años en talleres).

TÜVRheinland CERTIFICADO BPM según Disposición 3266/13 www.tuv.com ID 9108638336
TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108638336

IMPORTANTE
Este nuevo diseño de Eolo proporciona un caudal de servicio que duplica el caudal provisto por el modelo Eolo anterior.

CÓDIGO	GAS (1) / DETALLE ADICIONAL	PRESIÓN DE ENTRADA	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	CAUDAL (m^3/h)	CONEXIÓN DE SALIDA	CONEXIÓN DE ENTRADA	USO RECOMENDADO
AF1440	Nitrógeno/ inertes	40 bar	14 bar	80 m3/h a 8 bar	1/4” BSP con toma-goma de 8 mm	1/2” BSP Macho	Para puestos fijos con grandes consumos.
AF1450	CO2	40 bar	14 bar	80 m^3/h a 8bar	1/4” BSP con toma-goma de 8 mm	1/2” BSP Macho	
AF1460	Argón	40 bar	14 bar	80m^3/h a 8 bar	1/4” BSP con toma-goma de 8 mm	1/2” BSP Macho	
AF1480	Aire Industrial	40 bar	14 bar	80m^3/h a 8 bar	1/4” BSP con toma-goma de 8 mm	1/2” BSP Macho	

» (1) Consultar por otros gases (Nitrógeno, Dióxido de carbono / CO2 ,etc).

TÜVRheinland CERTIFICADO BPM según Disposición 3266/13 www.tuv.com ID 9108638336

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108638336

IMPORTANTE

Este nuevo diseño de Eolo proporciona un caudal de servicio que duplica el caudal provisto por el modelo Eolo anterior.