
SOPLON INDUSTRIAL HEAVY DUTY SUPER PESADO PARA PROPANO
para tareas de calentamiento o colocación de membranas: AF8217





Válvula con cierre de acero inoxidable.
Sistema cierre seguro.
Caña soldada al cuerpo con soldadura fuerte de plata.



Tobera de tubo sin costura con estabilizador de llama, diseñado para distribuir el calor de la llama de manera uniforme y eficiente y permitir trabajar en zonas ventosas.

Características principales

- Poder de calentamiento 42000 kcal/h
- Volantes con llama firme
- Latón (bronce) de barra macizo
- Volantes con cierre seguro

» Heavy duty, para uso industrial o profesional.
» Apto para zurdos y diestros. Cachas de aluminio.
» Válvula de calentamiento con cierre de acero inoxidable.
» Conexión de entrada para combustible con rosca izq. Como indican las normas internacionales (DIN).
» Tobera de tubo sin costura con estabilizador de llama para trabajar en zonas ventosas.
» Tubo de acero inoxidable soldado con plata.
» Largo total 600 mm.

CÓDIGO	GASES	CONEXIÓN DE ENTRADA DEL COMBUSTIBLE
AF8217	Propano, gas natural, propano con aditivos	3/8” BSP Izq. con toma-goma de 10 mm

BPM según Disposición 3266/13 — www.tuv.com ID 9108638336
Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9108638336

IMPORTANTE
No utilizar válvula Arrestallama con los soplones. Solo usar válvula de corte por exceso de caudal o antiexplosiva Stop-Flow (AF8303). Para uso petrolero consultar por el Soplón Petrolero (AF8218).