
VÁLVULA DE CORTE STOP-FLOW ®

por exceso de caudal con acople rápido incorporado: AF8333-AF8335







Según norma europea
EN ISO 5175-2



Unicas con acoples
rápidos incorporados,
patente registrada


Características principales




Máxima capacidad
de corte 150 mm



Espesor de soldadura 30 mm



Poder de calentamiento
59.000 kcal/h



Caudal máximo a 8 bar
15 m³/h de oxígeno



Presión máxima de trabajo
10 bar de oxígeno



Presión máxima de trabajo
01 bar de acetileno

» Evita accidentes por roturas o desconexiones de mangueras, cortando inmediatamente el paso del gas.
» Se conectan directamente a la salida del regulador de presión.
» Diseñadas Según norma EN ISO 5175-2, patente registrada.
» Mejora la productividad y la seguridad.
» No se pueden conectar en el gas equivocado.
» Con válvula de retención incorporada.

TÜVRheinland CERTIFICADO — BPM según Disposición 3266/13 — www.tuv.com ID 9108638336
TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9108638336

IMPORTANTE
Esta válvula no reemplaza la válvula Arrestallama. Tenemos todas las variantes de conexión acoples rápidos (ver también AF8308-AF8320).

CÓD. / DES.	LONG. DE MANGUERA	D. INTERNO MANGUERA	CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MÍNIMAD.	CONEXIÓN DE SALIDA	CONEXIÓN DE ENTRADA
AF8333 Válvula Stop-Flow oxígeno con acople rápido	10 m	8 mm	15 m^3/h	7 bar	2.5 bar	Toma-goma de 8 mm + conexión acople rápido oxigeno EN565	1/4" BSP Hembra
	20 m		15 m^3/h	8 bar	3.5 bar		
	30 m		15 m^3/h	9 bar	4.5 bar		
AF8335 Válvula Stop Flow combustible con acople rápido (2)	10 m	9.5 mm	1 m^3/h	1.5 bar (1)	0.3 bar	Toma-goma de 10 mm + conexión acople rápido combustible EN566	3/8" BSP Izq. Hembra
	20 m		1 m^3/h	1.5 bar (1)	0.3 bar		
	30 m		1 m^3/h	1.5 bar (1)	0.4 bar		
	10 m		2 m^3/h	0.5 bar (1)	0.3 bar		
	20 m		2 m^3/h	0.5 bar (1)	0.3 bar		
	30 m		2 m^3/h	0.5 bar (1)	0.4 bar		

» (1) No superar 1 bar al trabajar con acetileno.
» (2) Existe la versión con rosca derecha de 3/8" AF8334 (esta configuración esta fuera de la nomra DIN EN).

TÜVRheinland CERTIFICADO BPM según Disposición 3266/13 www.tuv.com ID 9108638336
TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108638336

IMPORTANTE
Esta válvula no reemplaza la válvula Arrestallama. Tenemos todas las variantes de conexión acoples rápidos (ver también AF8308-AF8320).