VÁLVULA DE CORTE STOP-FLOW® ALTO CAUDAL

por exceso de caudal según norma EN ISO 5175-2: AF8351-AF8353





Reset con venteo capturado.



Según norma europea EN ISO 5175-2.

Características principales

- 150 — Máxima capacidad de corte 300 mm.
- 30 MM — Espesor de soldadura 30 mm.
- 364x — Poder de calentamiento 364.000 kcal/h. *
- 15m³/h — Caudal máximo a 8 bar 30 m /h de oxígeno.
- 10 — Presión máxima de trabajo 10 bar de oxígeno.
- 01 — Presión máxima de trabajo 01 bar de acetileno.

(*) Este es un valor máximo, que corresponde al uso del Soplón Estrella de 6 toberas (cada tobera proporciona 59.000 kcal/h en simúltaneo).

» Evita accidentes por roturas o desconexiones de mangueras, cortando inmediatamente el paso del gas.
» Aptas para soldadura-corte y calentamiento con llama.
» El botón de reset no ventea al exterior.
» Se conectan directamente a la salida del regulador de presión.
» Diseñado según norma EN ISO 5175-2.
» Homologadas en todas las plantas de Tenaris Siderca.
» Para aplicaciones que requieran grandes caudales de gas.

IMPORTANTE
Esta válvula no reemplaza la Válvula Arrestallama Arrestaflow®.

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9108638336

TÜVRheinland CERTIFICADO — BPM según Disposición 3266/13 — www.tuv.com ID 9108638336

CÓD. / DES.	LONG. DE MANGUERA	D. INTERNO MANGUERA	CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN MÍNIMAD.	CONEXIÓN DE SALIDA	CONEXIÓN DE ENTRADA
AF8351 Stop-Flow Alto Caudal oxigeno	10 m	8 mm	30 m^3/h	7 bar	2.5 bar	1/4" BSP Macho con toma-goma de 8 mm	1/4" BSP Hembra
	20 m		30 m^3/h	8 bar	3.5 bar		
	30 m		30 m^3/h	9 bar	4.5 bar		
AF8353 Stop-Flow Alto Caudal combustible (2)	10 m	9.5 mm	2 m^3/h	1.5 bar (1)	0.3 bar	3/8" BSP Izq. Macho con toma-goma de 10 mm	3/8" BSP Izq. Hembra
	20 m		2 m^3/h	1.5 bar (1)	0.3 bar		
	30 m		2 m^3/h	1.5 bar (1)	0.4 bar		
	10 m		4 m^3/h	0.5 bar (1)	0.3 bar		
	20 m		4 m^3/h	0.5 bar (1)	0.3 bar		
	30 m		4 m^3/h	0.5 bar (1)	0.4 bar		

» (1) No superar 1 bar al trabajar con acetileno.
» (2) Existe la versión con rosca derecha de 3/8" AF8352 (esta configuración esta fuera de la norma DIN EN).

IMPORTANTE
Esta válvula no reemplaza la Válvula Arrestallama Arrestaflow®.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108638336

TÜVRheinland CERTIFICADO
BPM según Disposición 3266/13
www.tuv.com ID 9108638336