SOPLÓN PETROLERO HEAVY DUTY ERGO PARA PROPANO

Para calentamientos y manteos largos de ductos de gran diámetro, con piloto y estabilizador de llama: AF8280



Válvula piloto con cierre de acero inoxidable y volante de bronce.
Caña soldada al cuerpo con soldadura fuerte de plata.



Tobera de tubo sin costura con estabilizador de llama, diseñado para distribuir el calor de la llama de manera uniforme y eficiente y permitir trabajar en zonas ventosas.



Características principales

42x — Poder de calentamiento 42000 kcal/h

Volantes con llama firme

SAE 88 — Latón (bronce) de barra macizo

Volantes con cierre seguro

» Heavy duty ergo,con diseño ergonomico para uso petrolero minero e industrial.
» Todas las válvulas tienen un mecanismo independiente.
» Válvula de calentamiento con cierre de acero inoxidable.
» Válvula piloto de regulación fina con cierre de acero inoxidable y volante de bronce.
» La válvula principal cierra todos los pasajes de gas, incluyendo el piloto.
» Palanca de acero inoxidable para abrir y cerrar la llama previamente regulada.
» Conexión de entrada para combustible con rosca izquierda. Como indican las normas internacionales (DIN).
» Largo total 600 mm.

CÓDIGO	GASES	CONEXIÓN DE ENTRADA DEL COMBUSTIBLE
AF8280	Propano, gas natural, propano con aditivos.	3/8" BSP Izq. con toma-goma de 10 mm.

IMPORTANTE
No utilizar válvula Arrestallama con los soplones. Solo usar válvula de corte por exceso de caudal o antiexplosiva Stop-Flow (AF8303).

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108638336

TÜVRheinland CERTIFICADO BPM según Disposición 3266/13 www.tuv.com ID 9108638336